

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 3/2003 (I. 25.) BM - GKM – KVVM együttes rendelete alapján

Termék megnevezése: ECOGAS Fix Méretű, Flexibilis gáz bekötőcső
Rozsdamentes acélból.

Termék gyártója: HACI AYVAZ ENDUSTRIYEL MAM. SANAYI VE. TIC. A.S.
Atatürk O.S.B. Mustafa Inan Cad. No.:36 34555
HADIMKÖY-ISTANBUL TÖRÖKORSZÁG

Termék forgalmazója: Marosker Kft 6900 Makó, Lonovics sgt. 27.

Termék alkalmazása, rendeltetése: Maximum 35 KW-os hőterhelésű gázkészülékek
bekötése csatlakoztatása.
1,2,3-as típusú gázcsaládoknál használatos.

Műszaki specifikációk:

- megengedett maximális üzemi nyomás 100 mbar
- üzemi hőmérséklet -20°C - $+120^{\circ}\text{C}$
- maximális hajlítási sugár 50mm
- falvastagság 0,21mm
- termikus terhelhetőség 650°C
- cső alapanyaga AISI 316L típusú rozsdamentes acél, mely nem tartalmaz éghető anyagot
- csatlakozók alapanyaga szénacél, mely nem tartalmaz éghető anyagot
- tömítések alapanyaga EPDM

Csatlakozási módok:

Névleges átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozó menet
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	400	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	500	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	600	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	800	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	1000	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	1200	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	1500	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	400	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	500	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	600	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	800	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	1000	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	1200	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	1500	KB, BB